



ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ

สวยงาม จบได้ในแผ่นเดียว

สซีเมนต์

สีรองพื้นครีม

ดีไซน์สวยงาม มีतिकมชัด...

ให้ความรู้สึกเหมือนไม้เชิงชาย 2 แผ่นประกบกัน

น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย...

ตัด เเจาะได้ง่าย ประหยัดเวลาลง 50%
เมื่อเทียบกับการติดตั้งไม้เชิงชาย 2 แผ่นแบบเดิม

แข็งแรง ทนทาน...

เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION



วิธีการติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ

1

ขั้นตอนการติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ

- ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับเหล็กฉาก
- ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับทุกไม้เนื้อแข็ง

2

กรณีใช้เหล็กฉากปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับเหล็กฉาก

กรณีใช้ไม้เนื้อแข็งปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับทุกไม้เนื้อแข็ง

3

ภาพการต่อที่จันทัน ภาพการต่อระหว่างจันทัน

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่จันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ให้ใส่ประกับ 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ระหว่างจันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ใช้ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. ประกับด้านหลังบริเวณรอยต่อและยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จำนวน 4 ตัว (ต้องทำการเจาะมาก่อน) หรือใช้เหล็กกรุปพรรณ/โครงกานโลหะ C-74 และ B76 เอสซีจี แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

ติดตั้งไม้ยาว 30 ซม. เข้ากับปลายจันทัน และยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบตั้งฉากกับแนวจันทัน (รูปซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนวตั้งกับแนวจันทัน (รูปขวา)

กรณีใช้ไม้เนื้อแข็งปิดปลายจันทัน ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ โดยใช้ตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จุดละ 2 ตัว ระยะห่างระหว่างตะปูเกลียว 5 ซม. ยึดทุกตำแหน่งที่สัมผัสกับทุกไม้เนื้อแข็ง

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ที่จันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ให้ใส่ประกับ 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

กรณีการต่อไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ระหว่างจันทัน (โดยการตัด 45 องศา) ใช้ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ยาว 30 ซม. ประกับด้านหลังบริเวณรอยต่อและยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. จำนวน 4 ตัว (ต้องทำการเจาะมาก่อน) หรือใช้เหล็กกรุปพรรณ/โครงกานโลหะ C-74 และ B76 เอสซีจี แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จำนวน 4 ตัว

4

การเข้ามุมไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นวันพีซ ให้ติดประกับที่ปลายจันทัน จำนวน 2 ตัว แล้วยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 มม. จุดละ 2 ตัวต่อแผ่นประกับ

5

เก็บงานสี โดยการปิวทาสกรู และรอยต่อ ด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี แล้วทาสีเก็บงานให้เรียบร้อย

ขนาด (ซ.ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น./ม.)
23 x 300 x 2.4	18.4	0.33

- ข้อแนะนำ**
- ไม่แนะนำให้ใช้ไม้เชิงชาย เอสซีจี มารับน้ำหนัก กัดทับของแผ่นกระเบื้องหลังคา
 - ระยะห่างจันทันเกิน 1 เมตร แนะนำให้ติดตั้งไม้เชิงชาย เอสซีจี โดยใช้เหล็กีกรอบ

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาทั่วหัวตะปู แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วยกาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาทับแผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มีเงา แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก. / กระป๋อง มีครบทุกสีไม้
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความแวววาว เหมือนทาสีด้วยยูรีเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า
- สูตรเงา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร หนัก 3.5 กก./กระป๋อง

กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ยาแนวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปูโดยเฉพา โดยไม่เกิดการยวบยตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด

คำเตือน ห้ามนำไปใช้บนโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนร่น้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำมาใช้ทาพื้น ที่ติดตั้งจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป

ข้อควรระวัง ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศโดยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยเจ้าของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง • ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืนกิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทำงาน ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มน้ำสะอาดมากๆ เพื่อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อควรระวังในการติดตั้งต่างๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กกรุพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ความคุ้มครอง พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบโดยเจ้าของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • ผู้ถือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าผู้ถือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดหากไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

MHB-S-C41-C007-6008 • สีย้อมผลิตภัณฑ์ไม้ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2017, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.