

ระบบหลังคา เอสซีจี SCG Roofing System






ระบบหลังคาระบายอากาศ เอสซีจี SCG Roof Ventilation Solution

ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี

ช่วยระบายความร้อนใต้ถองหลังคา
ไม่ให้ร้อนอบอ้าว โดยวิธีจากลม
ธรรมชาติ ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า



ขนาด 1.2 x 2.4 ม.



ฝ้า สمارทบอร์ด เอสซีจี กลุ่มระบายอากาศ โพรเทคชั่น

- แข็งแรง ทนความร้อน
ลดขั้นตอนในการติดตั้ง
ตาข่ายกันแมลงที่หน้างาน
- พาลมเย็นจากภายนอก
เข้ามาแทนที่ และไล่ลมร้อน
ออกทางรูระบายอากาศ



ขนาด 0.6 x 4 ม.


ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool

เป็นฉนวนใยแก้วที่ถูกต้องแบบมาสำหรับติดตั้ง
เหนือฝ้าเพดานโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติป้องกัน
ความร้อน เนื้อฉนวนหุ้มรอบด้าน ด้วยแผ่น
อลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง จึงทนทาน และทำ
หน้าที่ช่วยสะท้อนความร้อนออกไป




การทำงานของ

ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี



ภาพก่อนติดตั้งชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี



ภาพการทำงานของชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี


หลากหลายระดับการป้องกันความ

สะท้อนความร้อนบนหลังคา
ชั้นพื้นฐาน ด้วย

Silver Package



หรือ



Silver Package
ประกอบด้วย

- แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี
หรือ
- แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี
รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน

ปกป้องบ้านร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนและ
ช่วยด้านการนำความร้อนให้เข้าสู่ตัวบ้านน้อยลง

อุณหภูมิความร้อน





ระบบหลังคากันร้อน เอสซีจี SCG Heat Protection System



แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

ป้องกันบ้านร้อน สามารถสะท้อนรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% เป็นอลูมิเนียมพอยล์แท้ 2 ด้าน โครงสร้าง 6 ชั้น และเพิ่มความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้ว 3 ทาง ไม่ฉีกขาดง่าย



หรือ

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน

พัฒนาการอีกขั้นของการกันความร้อน ที่ทั้งสะท้อนความร้อนและป้องกันความร้อนในหนึ่งเดียว ช่วยลดอุณหภูมิในบ้านได้มากกว่าแผ่นสะท้อนความร้อนทั่วไปถึง 3 เท่า



ร้อน จาก เอสซีจี

ยกระดับการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านจากหลังคา ด้วย

Gold Package



Gold Package ประกอบด้วย


- แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี หรือ แผ่นสะท้อนความร้อนเอสซีจี รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน
- ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool 3 นิ้ว



อุณหภูมิความร้อน

ขั้นสุดของการปกป้องและ ความร้อนบนหลังคา ด้วย

Platinum Package



Platinum Package ประกอบด้วย

- ชุดกระเบื้องระบายอากาศ เอสซีจี
- แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี หรือ แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตราคูล อินโนกรีน
- ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น Stay Cool 6 นิ้ว



อุณหภูมิความร้อน



ระบบหลังคากันรั่ว เอสซีจี SCG Leakage Protection System



ใช้งานได้ 3 ม./ชุด

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี สำหรับสันหลังคา

ป้องกันปัญหาหลังคารั่วบริเวณแนวสันหลังคา ใช้แทนการยึดครอบด้วยปูนปั้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกร้าวรั่วซึม หมดปัญหาหลังคาอะคราบน้ำปูน มี 2 รุ่น

- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี สำหรับสันหลังคา
- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี รุ่นพรีเมียม สำหรับสันหลังคา



แผ่นปิดรอยต่อ เอสซีจี

- วัสดุปิดรอยต่อหลังคา บริเวณที่เป็นมุมต่อหรือมุมหักของกระเบื้องหลังคา เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้อย่างเด็ดขาด
- สามารถทาสีทับได้เพื่อให้กลมกลืนกับพื้นหลังคา



ขนาด 28 ซม. x 40 ซม.
28 ซม. x 10 ซม.



TIP : ภาพแสดงการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง บริเวณตะแ่งสัน



- รััดแผ่นรองใต้ครอบไปตามลอนกระเบื้อง โดยสอดใต้กระเบื้องแผ่นบนอย่างน้อย 8 ซม.



- ติดแผ่นรองใต้ครอบจนสุดแนวตะแ่งสันทั้งสองด้าน



ใช้งานได้ 3 ม./ชุด

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี สำหรับตะแ่งสัน

ป้องกันปัญหาหลังคารั่วบริเวณแนวตะแ่งสัน ด้วยวิธีการติดตั้งแบบ STEP ใช้แทนการยึดครอบด้วยปูนปั้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกร้าวรั่วซึม มี 2 รุ่น

- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี สำหรับตะแ่งสัน
- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบหลัง เอสซีจี รุ่นพรีเมียม สำหรับตะแ่งสัน



รางน้ำตะแค้น เอสซีจี

ร่องรางน้ำกว้าง ระบายน้ำได้ปริมาณมากและรวดเร็ว มั่นใจไม่รั่ว ไม่ล้นราง ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ป้องกันสนิม ทนทานต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน มี 2 รุ่น

- รุ่น สแตนเลส ปีกกว้าง ขนาด 12 ซม. และ 15 ซม.
- รุ่น ทัลวาไนซ์ ปีกกว้าง ขนาด 12 ซม. และ 15 ซม.



รุ่น สแตนเลส ยาว 2 ม.

รุ่น ทัลวาไนซ์ ยาว 2 ม.



ใช้งานได้ 4.8 ม./ชุด

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบผนัง เอสซีจี

- ใช้แทนปีก คสล. ซึ่งเสี่ยงต่อการแตกร้าวจับ
- ป้องกันปัญหาหลังคารั่วบริเวณกระเบื้องชนผนัง
- สวยงามกลมกลืนไปกับพื้นหลังคา



หลากหลายระดับการป้องกันหลังคารั่ว จาก เอสซีจี

ป้องกันการรั่วบนพื้นหลังคา
อย่างเป็นมาตรฐาน ด้วย
Gold Package



ขั้นสุดของปกป้องทุกจุดเสี่ยง
หลังคารั่ว ด้วย

Platinum Package



✓ Aluminum Composite

✓ กาวเติมแผ่น

- Gold Package ประกอบด้วย**
- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี สำหรับสันหลังคา
 - ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี สำหรับตะแค้น



✓ Aluminum Composite

✓ กาวเติมแผ่น


✓ ขั้นลอนเติมแผ่น (หนาที่สุด)

Platinum Package ประกอบด้วย

- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น Premium สำหรับสันหลังคา
- ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี รุ่น Premium สำหรับตะแค้น



ระบบยึดหลังคา เอสซีจี SCG Fixing Solution System



ขอยึดกระเบื้อง เอสซีจี

ใช้ยึดเกาะกระเบื้องแฉกบนเข้ากับกระเบื้องแฉกล่าง เพิ่มความแข็งแรงให้กับหลังคาทั้งผืน ผลิตจากวัสดุสแตนเลส




ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน เอสซีจี

ใช้ยึดกระเบื้องหลังคาเข้ากับแปกอลูมิเนียม แปเหล็กกล่อง และแปรูปตัวซี ที่มีความหนาของเหล็กไม่เกิน 3.2 มม. เพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นหลังคา ยึดแน่นมั่นใจ ไม่หลุดปลิว ผลิตจากเหล็กชุบสารกันสนิม




ทุกวันนี้สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำให้โลกร้อนแลมแรงมากขึ้น และสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะปัญหาหลังคาหลุดปลิว ซึ่งการยึดหลังคาแบบเดิม คือ การยึดหลังคาด้วยตะปูเกลียวแบบแฉกแฉกไม่เพียงพอต่อการรับมือกับความเร็วมลมที่มีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น ระบบยึดหลังคา เอสซีจี จึงได้พัฒนามาตรฐานการติดตั้งหลังคาโดยยึดหลังคาด้วยอุปกรณ์ยึดกระเบื้องหลังคาครบทุกจุดเสี่ยง เพื่อช่วยให้หลังคาบ้านของคุณแข็งแรงปลอดภัย



แผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี

ออกแบบพิเศษเพื่อให้สะท้อนรังสีความร้อน และรองรับละอองน้ำได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณหลังคาครอบล่างที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการรั่ว และสามารถช่วยลดอุณหภูมิมาปะทะกับหลังคา



ความเร็วลมทางสถิติปี 2561

ประเภทพายุ	ระดับความรุนแรงของลม km/hr.	ระดับความเสียหาย
1. พายุดีเปรสชัน	< 62	กิ่งไม้ใหญ่ไหว
2. พายุโซนร้อน	63 - 88	ต้นไม้ใหญ่ไหว
	89 - 117	ต้นไม้ใหญ่หัก
3. พายุไต้ฝุ่น	> 117	สิ่งก่อสร้างเสียหาย

*ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา 94 สถานีทั่วประเทศ

ขอยึดเชิงชาย เอสซีจี


ใช้ยึดหลังคาเข้ากับแปแวกแรกตลอดแนวเชิงชาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นหลังคา มี 2 รุ่น

- รุ่น สแตนเลส
- รุ่น กัลวาไนซ์



แป เอสซีจี

แปกัลวาไนซ์ ติดตั้งง่ายทำให้ โครงสร้างหลังคาแข็งแรงได้ มาตรฐาน ผลิตจากเหล็กชุบ สารกันสนิม มั่นใจปลอดภัย ยาวนาน



แหนบยึดกระเบื้องพิเศษ เอสซีจี

ใช้ยึดกระเบื้องบริเวณตะแคงสันและ ตะแคงราง เพื่อป้องกันการหลุดปลิวของ กระเบื้องที่ก่อให้เกิดปัญหารั่วซึม ผลิตจากวัสดุสแตนเลส



ตะปูเกลียวยึดแป เอสซีจี

ใช้ยึดแปกัลวาไนซ์กับจันทัน เพื่อเพิ่ม ความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหลังคา เเจาะยึดได้ง่าย และรวดเร็ว ผลิตจาก เหล็กชุบสารกันสนิม



หลากหลายระดับการป้องกันหลังคาหลุดปลิว จาก เอสซีจี

การติดตั้งของระบบยึดหลังคาที่เหมาะสมกับความเร็ของลม

แรงลมสูงสุดที่รับได้
123
กม./ชม.

เริ่มต้นป้องกันหลังคา หลุดปลิว ขึ้นมาตรฐาน

Level 1



แรงลมสูงสุดที่รับได้
167
กม./ชม.

เสริมความแข็งแรงให้หลังคา ขึ้นอีกขั้น จาก เอสซีจี

Level 2



แรงลมสูงสุดที่รับได้
205
กม./ชม.

ปกป้องหลังคาขั้นสูงสุด ไม่หลุดปลิว แม้จะเป็นพายุไต้ฝุ่น

Level 3



- ข้อมูลทดสอบแรงลมของหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ที่ระดับความสูง 23 เมตร
- ผลจากการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ ของบริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานสระบุรี 2
- เป็นคำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ยึดหลังคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการหลุดปลิวของแรงลม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCG HOME Contact Center : 02-586-2222
- เอสซีจีเป็นผู้แนะนำเบื้องต้น ทั้งนี้การเลือกใช้สินค้าในการติดตั้งหลังคาให้ขึ้นกับดุลยพินิจของวิศวกร,ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมการก่อสร้างนั้นๆ

ระบบหลังคาต้านสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animals Protection System



ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก

ไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหาย
บริเวณหลังคา



ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี


คุณสมบัติพิเศษ

- ชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เล็ก เอสซีจี ผลิตจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) เกรดพิเศษ เพิ่มสารป้องกันการลามไฟ และป้องกันรังสี UV (Polypropylene with Fire Retardant additive & UV Stabilizer)
- สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 105°C และไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน UL-94 Class V2* อีกทั้งยังทนทานต่อสภาพอากาศ
- มีความแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่นดี
- ไม่ดูดซึมน้ำ ไม่ขึ้นรา
- เป็นฉนวนไฟฟ้า
- น้ำหนักเบา

*UL 94 Class V2 มาตรฐานความปลอดภัยของการติดไฟของวัสดุพลาสติก

การใช้งาน

ใช้ปิดช่องระหว่างกรอบและกระเบื้องหลังคา ในบริเวณที่ติดตั้ง เพื่อลดโอกาสการเข้าไปสร้างความเสียหายจากสัตว์ขนาดเล็ก




แผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี




ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x หนา)	8 x 50 x 0.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียวรวมดำ ปลายแหลม 18 มม. 30 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> • หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค/ รุ่น เพรสทิจ / รุ่น เพรสทิจ สลิม / รุ่น นิวสโตร์ โมเดิร์น และ รุ่น นิวสโตร์ ไอเรียนทอล • หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก / รุ่น โมเดิร์น และ รุ่น เกรซ


วิธีการติดตั้ง




1 จัดเตรียมโครงหลังคา พร้อมติดตั้งไม้บัว ปลายแหลมให้เรียบร้อย



2 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี โดยให้ฐานแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี เสมอขอบไม้บัวปลายแหลมตลอดแนว และยึดด้วยตะปูเกลียวรวมดำ ปลายแหลม 18 มม. แผ่นละ 3 ตัว




3 ติดแผ่นปิดครอบข้าง เอสซีจี แผ่นต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ได้ระดับเดียวกันกับแผ่นแรก ให้ครบตลอดแนวไม้บัวปลายแหลม



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือ การติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

แผ่นปิดสันหลังคา/สันตะเี เอสซีจี



ประเภทหลังคา	หลังคาแบบลอน (รุ่น ซีแพค / รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก และ รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ)	หลังคาแบบเรียบ (รุ่น เพรสทิจ / รุ่น เพรสทิจ สลิม รุ่น นิวสโตร์ โมเดิร์น / รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น)
สันหลังคา	/	X
สันตะเี	/	/
ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	17 x 60 x 7 ซม.	
บรรจุ	5 แผ่น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียว ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม. 15 ตัว	

วิธีการติดตั้ง



1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา และชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้งให้เรียบร้อย โดยระดับหลังคาครอบควรติดตั้งให้ต่ำกว่าสันราง 1 ซม. เพราะจะทำให้ชายครอบสันโค้งแบบหลังคากระเบื้อง



2 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเี เอสซีจี โดยวางให้แนวเส้นด้านข้างของแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเี เอสซีจี ทแยงขึ้น (ตามรูป) ยึดด้วยตะปูเกลียว ปลายส่วน เอสซีจี 32 มม.



3 ติดแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเี เอสซีจี แผ่นต่อไปโดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครบตลอดแนวสันหลังคา/ สันตะเี



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือการติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท




5 กรณีแผ่นปิดสันหลังคา/ สันตะเี มีความยาวเกินแนวสันหลังคา/ สันตะเี ที่ติดตั้ง ให้ใช้เครื่องเจียรตัดออกตรงแนวเส้นที่กำหนดเท่านั้น **ห้ามใช้กรรไกร**



แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง



ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	ลอน ลอนเอลาบานา 1.6 x 60 x 1.9 ซม. ลอน ลอนเซ็นจูเรียน 1.6 x 60 x 1.3 ซม.
บรรจุ	10 แผ่น/กล่อง
ใช้ได้กับ	หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค ลอนเซ็นจูเรียน และลอนเอลาบานา




2 เพื่อให้แผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ติดทนนาน ควรทำความสะอาดไม้บังเชิงชายตลอดแนว ด้วยผ้าสะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี ลงบนสันไม้บังเชิงชาย โดยลอกแถบกาบัง 4 จุดออก และให้ **ส่วนที่ปิดลอนชิดขอบนอกของสันไม้บังเชิงชาย**

สำหรับกรณีติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี บนแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี ควรให้ขอบแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี มีระยะห่างจากขอบไม้บังเชิงชาย 5 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งแผ่นปิดเชิงชายได้ง่ายขึ้น

1 จัดเตรียมโครงหลังคา ติดตั้งแป พร้อมไม้เชิงชาย ไม้บังเชิงชายให้เรียบร้อย

สำหรับกรณีติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้ติดตั้งแผ่นรองเชิงชาย เอสซีจี และแผ่นรองใต้หลังคา เอสซีจี ให้เรียบร้อย

***** ข้อควรระวัง การดัดแปงเชิงชาย ถ้าระยะน้อยกว่า 34 ซม. จะเกิดช่องว่างใต้ท้องระหว่างกระเบื้องและแผ่นปิดเชิงชายได้**



3 ติดแผ่นปิดเชิงชาย เอสซีจี แผ่นต่อ ๆ ไป โดยไม่ต้องซ้อนทับให้ครบตลอดแนวเชิงชาย



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือ การติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท



แผ่นปิดปลายสันตะเข้ เอสซีจี



วิธีการติดตั้ง

ขนาด/แผ่น (กว้าง x ยาว x สูง)	13 x 13 x 16 ซม.
บรรจุ	4 ชิ้น/กล่อง พร้อมตะปูเกลียว ปลายสว่าน เอสซีจี 3.2 มม. 4 ตัว
ใช้ได้กับ	<ul style="list-style-type: none"> หลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่น ซีแพค / รุ่น เพรสทิจ / รุ่น เพรสทิจ สลิม / รุ่น นิวสตีล โมเดิร์น และ รุ่น นิวสตีล ไอเรียนทอล หลังคาเซรามิก เอสซีจี รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิก / รุ่น โมเดิร์น / รุ่น เกรซ และ รุ่น เซลิกา เคิร์ฟ



1 ติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี และชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี ให้เรียบร้อย



2 ติดแผ่นปิดปลายสันตะเข้ เอสซีจี โดยต้องดึงสายรัดให้แน่นตั้งเป็นรูปกากบาท บนสันซี-ไลน์ (C-Line) ของชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี



3 ใช้มือดันด้านล่างให้ชุดแผ่นปิดสันตะเข้ชนกับท้องกระเบื้อง และยิงยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน เอสซีจี 3.2 มม.



4 ติดตั้งกระเบื้องหลังคาและครอบตามคู่มือ การติดตั้งกระเบื้องหลังคา เอสซีจี แต่ละประเภท

5จุดเสี่ยง ที่สัตว์เล็กมักเข้าไปอยู่อาศัย

ป้องกันด้วย...

ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก เอสซีจี

SCG Small Animal Protection System

1 ป้องกันสัตว์ขนาดเล็ก

ไม่ให้เข้าไปสร้างความเสียหายบริเวณหลังคาและครอบ

2 สันหลังคา

4 สันตะเฝ้

แผ่นปิดครอบสันหลังคา/สันตะเฝ้


ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ใต้ครอบสันหลังคา
และสันตะเฝ้



1 ครอบข้าง

แผ่นปิดครอบข้าง

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณครอบข้างบนลม
และกระเบื้องหลังคา



3 เชิงชาย

แผ่นปิดเชิงชาย

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณใต้ท้องกระเบื้องหลังคา
แนวเชิงชาย

สำหรับหลังคาคอนกรีต เอสซีจี รุ่นซีแพค
ลอน เซ็นจูเรียน

ลอน เอลาบานา



5 ครอบปิดปลายตะเฝ้

แผ่นปิดปลายสันตะเฝ้

ใช้ปิดช่องว่างบริเวณ
ครอบปิดปลายตะเฝ้



แคตตาล็อกสินค้า หลังคา เอสซีจี



ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์หลังคา เอสซีจี

คำเตือน

- ใช้ติดตั้งร่วมกับหลังคา โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
- ห้ามรับประทานหรือนำเข้าปาก และไม่ควรถูดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัดผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวัง

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น แวนตานิรภัย เสื้อ ถุงมือ รองเท้า • ห้ามบุคคลที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานเข้าใกล้บริเวณทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น • หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ห้ามถูหรือขยี้ตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง แล้วรีบพบแพทย์ • หากมีข้อสงสัยในการติดตั้ง สามารถศึกษาได้จากคู่มือการติดตั้งสินค้า

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

- ขณะปฏิบัติงานบนหลังคา ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) และสายยึดโยง (Life Line) เป็นต้น เพื่อป้องกันการตกจากหลังคา • ห้ามติดตั้งอุปกรณ์หลังคาขณะที่มีฝนตก หรือมีลมแรง หรือมีฝนฟ้าคะนองเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ติดตั้งได้ • สำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น รางน้ำตะเข้ แปะ แผ่นสะท้อนความร้อน เป็นต้น การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง และต้องเสริมที่กัน เพื่อป้องกันอันตรายจากการหล่นทับ และจัดเก็บให้ห่างจากความเปียกชื้น เปลวไฟ และความร้อน • อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ สามารถนำไฟฟ้าได้ เช่น รางน้ำตะเข้ แปะ ต้องระมัดระวังในกรณีที่มีการใช้งาน / ติดตั้งใกล้บริเวณสายไฟแรงสูงพาดสายไฟผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว
- อุปกรณ์ที่มีส่วนที่มีความแหลมคม เช่น รางน้ำตะเข้ แปะ อุปกรณ์ยึด ให้สวมถุงมือขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง และต้องใช้งานด้วยความระมัดระวัง • จัดเก็บอุปกรณ์หลังคาให้พ้นมือเด็กเพื่อความปลอดภัย

แผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี และแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี รุ่น อัลตราคู่อินอินกรี

- ในขณะที่ติดตั้งให้ผู้ติดตั้งสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงจ้าที่สะท้อนจากแผ่นสะท้อนความร้อนเข้าตา • ห้ามเดินบนแผ่นสะท้อนความร้อนบริเวณที่ไม่มีจันทันหรือแปรองรับ • ห้ามใช้ในการห่อหุ้มอาหาร

ปูนยึดครอบ เอสซีจี

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนยึดครอบโดยตรง • ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าให้มิดชิดและสวมถุงมือที่กันน้ำได้ • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนยึดครอบเข้าไปโดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
- ถ้าปูนยึดครอบเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ โดยทันที • กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับปูนยึดครอบให้รีบปรึกษาแพทย์ • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนยึดครอบควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงบรรจุปูนยึดครอบ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม • เก็บถุงปูนบนชั้นวางที่แห้ง อากาศถ่ายเทดี กองเก็บจัดเรียงอย่างมั่นคง

รางน้ำตะเข้

- ใช้กับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต, เซรามิก, ไฟเบอร์ซีเมนต์ เท่านั้น และใช้งานตามคู่มือการติดตั้งเท่านั้น • ขณะติดตั้งรางน้ำตะเข้ ห้ามเหยียบบริเวณรางน้ำตะเข้ เพราะอาจจะลื่นไถลและได้รับการบาดเจ็บ

อุปกรณ์ยึด เอสซีจี

- ใช้ติดตั้งร่วมกับกระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ ฝาผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ และใช้งานตามคู่มือการติดตั้งเท่านั้น • ห้ามนำเข้าปาก • จัดเก็บให้พ้นความเปียกชื้น • ระวังอย่าให้ตะปูร่วงหล่น ระวังการเหยียบตะปูที่ตกอยู่ตามพื้น • ใช้ติดตั้งร่วมกับส่วงานที่ปรับระดับความเร็วได้ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 2,500 รอบต่อนาที • ในระหว่างการติดตั้ง ระวังอันตรายจากเศษเหล็ก เศษปูน ที่เกิดจากการเจาะ ยึด ร่วมกับกระเบื้องหลังคา
- การยึดกระเบื้องหลังคาสำหรับอาคารทั่วไป ความสูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องยึดด้วยตะปูเกลียวอย่างน้อยแฉวแฉว สำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงต่อการปลิวหลุดของกระเบื้องหลังคาอันเนื่องมาจากแรงลม เช่น อาคารที่ตั้งอยู่ ณ พื้นที่โล่งแจ้ง, อาคารที่ตั้งอยู่ริมทะเล ปากอ่าว ทะเลสาบ, อาคารที่ตั้งอยู่บนหน้าผา เนินเขา, อาคารที่มีลักษณะโค้งโอบลม, อาคารสูงเกิน 2 ชั้น และอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่หลังคามากกว่า 1,000 ตร.ม. ต้องได้รับการออกแบบ/ค่าปรึกษาจากทางบริษัทเป็นกรณีพิเศษ • ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นจากผู้ผลิต ควรยึดกระเบื้องด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบื้องทุกแฉวทุกแผ่น ทั้งนี้สามารถยึดกระเบื้องแบบแฉวแฉวได้ ในกรณีที่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบได้แล้วว่าไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการหลุดของกระเบื้องด้วยแรงลม ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCG Home Contact Center : 02-586-2222 • เอสซีจีเป็นผู้แนะนำเบื้องต้น การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวิศวกรผู้ออกแบบ, ผู้ควบคุมการก่อสร้าง, เจ้าของบ้าน หรือ เจ้าของโครงการนั้นๆ

แป เอสซีจี

- แปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานควบคู่กับโครงหลังคาเท่านั้น • ขณะติดตั้งแป ห้ามยืนบนหลังแปที่อยู่ระหว่างจันทัน

ชุดอุปกรณ์ยึดครอบระบบแห้ง เอสซีจี

แผ่นรองใต้ครอบ

- ใช้สำหรับติดตั้งครอบหลังคาแบบแห้งเท่านั้น • ห้ามนำเข้าปากหรือกลืน • ระวังการติดเสื้อผ้า

ตะปูเกลียว

- จัดเก็บให้ห่างจากความเปียกชื้น • ห้ามนำเข้าปาก • เก็บให้พ้นมือเด็ก • สวมถุงมือทุกครั้ง ขณะใช้งานและติดตั้งเนื่องจากตะปูมีส่วนที่แหลม ใช้ติดตั้งร่วมกับส่วงานที่ปรับระดับความเร็วได้ ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 2,500 รอบต่อนาที • ในระหว่างการติดตั้ง ระวังเศษตะปู เศษกระเบื้อง ฝุ่น หรือซีเมนต์กระเด็นเข้าตา • ระวังอย่าให้ตะปูร่วงหล่น ระวังเศษตะปูที่ตกอยู่ตามพื้น • ใช้สำหรับการยึดครอบและอุปกรณ์ประกอบชายยึดเหล็กใต้ครอบเท่านั้น • ขณะเคลื่อนย้ายระวังความแหลมคมของชายยึดเหล็กใต้ครอบ และสวมถุงมือทุกครั้ง • ใช้สำหรับการยึดครอบและอุปกรณ์ประกอบ

เหล็กรับครอบ

- การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายจากการหล่นทับ • สถานที่จัดเก็บต้องเป็นที่เรียบ แห้ง และสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้อย่างปลอดภัย • เหล็กรับครอบมีส่วนที่แหลมคม ให้สวมถุงมือขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง • เหล็กรับครอบเป็นโลหะ สามารถนำไฟฟ้าได้ ต้องระมัดระวังในกรณีที่มีการพาดสายไฟผ่านเหล็กรับครอบ • ระวังสะเก็ดไฟที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กรับครอบ

ระบบหลังคากันสัตว์เล็ก เอสซีจี

- ลดโอกาสการเข้าไปทำรังของสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก หนู ค้างคาว เป็นต้น • ไม่ป้องกันการกัดแทะของสัตว์

R-SMKMC14015 * สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ ควรพิจารณาสีของผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2018, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.